

三维调节架



三维旋转镜架主要针对波片及DOE的安装而开发，可上下左右及360°旋转调节，旋转部位调节后可径向锁紧，薄款设计，省空间

特点：

- .XY调节范围：±1.5mm
- .孔径大小：25.4mm
- .外观尺寸（mm）：61X61X25




三维直角镜架主要用于90°转向的密封光路中，入射及出射端可安装保护镜片，安装孔径25.4mm，出射，入射端两侧都有螺纹孔，可灵活安装

特点：

- .灵活安装
- .三维调节
- .密封光路

四维调节架



此款四维调节镜架是为安装变倍扩束器而开发，扩束器安装的稳定性及与光束的同心度对整体光路是否稳定及最终加工效果将产生决定性的影响；所以扩束器的调节架至关重要；

四维调节架的安装孔径及高度有多种选择，适用于绝大部分扩束器的安装。

特点：

- .四沉头通孔使得安装精确、安全以及稳定
- .抱夹式锁住扩束，保证稳定性
- .四维（上下左右俯仰）调节
- .角度范围：±3.5° 平移范围：±2mm
- .调节杆旋转一圈调整角度约0.39°
- .带锁紧功能

安装说明：

- 1.将扩束器放入孔径内，夹持中间部位，锁紧抱夹处螺丝；
- 2.调节完后锁紧侧面及下方螺丝，再次调节前需松开止付螺丝。



 Laser Optics

常规产品

名称	型号	装卡尺寸 (mm)	中心高度 (mm)	安装孔
三维直角镜架	EMC-OM3A0254-AL	Φ25.4	18	M3/M4
三维旋转镜架	EMC-OM3A0254-XYR	Φ25.4	30	M4
四维调节架	VE-M22x0.75-40H	M22X0.75	40	M5
	VE-M22x0.75-70	M22X0.75	70	
	VE-M22x0.75-80	M22X0.75	80	
	VE-M30x1-70	M30X1	70	
	VE-M30x1-80	M30X1	80	
	VE-01-37.6-57	Φ37.6	57	
	VE-01-37.6-70 (夹式)	Φ37.6	70	
	VE-01-37.6-80 (夹式)	Φ37.6	80	
	VE-03-45-80	Φ45	80	
	VE-02-55-80	Φ55	80	
五维调节架	EMC-OM5A0254-15Al	Φ25.4	30	M3