

## 场镜



### 材料

FusedSilica

### 尺寸

批量可定制

### 系统表面平坦度

$\lambda/4@632.8\text{nm}$

### 透过率

>97%

### 激光损伤阈值

>10J/cm<sup>2</sup> , 10 ns, 10 Hz

### 光洁度

20/10

## 常规产品

| 名称   | 型号             | 波长<br>nm | 焦距<br>mm | 工作距离<br>mm | 扫描范围<br>mm | 入射孔径<br>mm | 螺纹接口  |
|------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|
| 远心场镜 | EMC-100-YX-355 | 355      | 100      | 123        | 50X50      | 10         | M85X1 |
|      | EMC-103-YX-355 |          | 103      | 144        | 50X50      |            |       |
|      | EMC-125-YX-355 |          | 125      | 168        | 60X60      |            |       |
|      | TFT-100Q-532   | 532      | 100      | 126        | 50X50      |            |       |
|      | TFT-102-532    |          | 102      | 133        | 50X50      |            |       |
|      | TFT-170Q-532-B |          | 170      | 221        | 95X95      |            |       |
|      | TFT-70Q-1064   | 1064     | 70       | 82         | 30X30      |            |       |
|      | TFT-87Q-1064   |          | 87       | 99         | 33X33      |            |       |